Pivotant:

# 177a 33C050b ZPS



## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Diamètre | | 50 mm |
| Largeur de voie | | 18 mm |
| Hauteur totale | | 155 mm |
| Déport | | 24 mm |
| Dimensions de la platine | | 60x50 mm |
| Diamètre des trous de fixation | | 5,5 mm |
| Entraxe des trous de fixation | | 22,5x38,8 mm |
| Capacité de charge | | 40 kg |
| Poids | | 374 g |

## Description technique

| |
|---|
| Avec blocage de charge lié à l'effet |
| Boîtier métallique |
| Crew-sur la plaque peut être retirée |
| Totale max printemps distance. 22 mm, |
| Totale ressort à pression 17 kg |
| Tourné de 90 ° |
| Zingué |

REACH compliant RoHS compliant

## Roue

| |
|---|
| Zinc passivé garde fils de métal |
| Palier à bride |
| Solides pneus en caoutchouc bleu-gris |
| Corps deroue grisen plastique |
| 80 shore A |

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com